

# BETRIEBSANWEISUNG (gem. § 20 GefStoffV und TRGS 555)

erstellt/überarbeitet am: 07.07. 2003

**Produktname:** **IMPRAEGNIERER SP** BA-176

**Produkttyp:** Imprägniermittel

**Hersteller:** PRAMOL-CHEMIE AG  
Industriestrasse 3  
CH-9602 Bazenheid  
Telefon: CH-071/ 931 70 30

## Arbeitsbereiche/Tätigkeit


**Einsatzbereiche:** Imprägnierer SP ist ein anwendungsfertiges Produkt auf Basis von Siloxanen und stellt ein hochwertiges Allround-Hydrophobier- und Grundiermittel für mineralische und andere Untergründe dar.

**Anwendungshinweise:** Eignet sich für das Wasserabstossendmachen von Beton aller Art: Mineralputze, Zementfaserplatten, Kalksandsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Natur- und Kunststeine auf mineralischer Basis und Mineralfarbanstriche.  
Am besten im Flutverfahren auftragen. Der Auftrag soll möglichst drucklos in mehreren Arbeitsgängen, sehr satt nass-in-nass erfolgen. Im allgemeinen genügen zwei satte Aufträge. Der nächste Auftrag soll jeweils dann erfolgen, wenn das Imprägniermittel aufgesaugt ist und die Fläche nicht mehr glänzt.

## Gefahrstoffbezeichnung/Zusammensetzung:

Das Produkt enthält: Siloxane, Kohlenwasserstoffe

## Kennzeichnung und Gefahren, die vom Produkt ausgehen können:



Kennzeichnungspflichtig: Symbol „gesundheitsschädlich“ \*  
(R65) Gesundheitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen  
(R10) Entzündlich (Keine Kennzeichnung mit Flammensymbol)

Gesundheitsschädlich

Nach der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (Vbf) in Klasse A II (Flammpunkt 21 - 55° C; (mit Wasser nicht mischbar) eingestuft.

## Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln:

- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Sicherheitsdatenblatt vorweisen.
- 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
- 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- 51 Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen.

# BETRIEBSANWEISUNG (gem. § 20 GefStoffV und TRGS 555)

erstellt/überarbeitet am: 07.07. 2003

Produktname: **IMPRAEGNIERER SP** BA-176

Produkttyp: Imprägniermittel

Hersteller: PRAMOL-CHEMIE AG  
Industriestrasse 3  
CH-9602 Bazenheid  
Telefon: CH-071/ 931 70 30

## Massnahmen bei Unfällen und Bränden / Erste Hilfe:

Verantwortliche/r Mitarbeiter/in:

Telefon:

Telefon      Notarzt

Feuerwehr

Polizei

**Nach Verschütten  
und Auslaufen:**

Kleine Mengen mit geeignetem Mittel aufsaugen oder mit viel Wasser wegspülen; konzentrierte Flüssigkeit und grössere Mengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen \* getränkte Lappen bis zur Entsorgung in Behältern aufbewahren, die eine Entzündung ausschliessen.

**Im Brandfall:**

Wasserstrahl, Schaumlöschmittel oder Trockenlöschmittel sind geeignet.

**Nach Hautkontakt:**

Mit viel fliessendem Wasser spülen und entsprechende Körperstelle mit Hautschutzcreme pflegen.

**Nach Augenkontakt:**

10 Min. bei gespreizten Lidern unter fliessendem Wasser gründlich ausspülen; ggf. Arzt konsultieren

**Nach Verschlucken:**

Kein Erbrechen vor Ort herbeiführen. Beim Verschlucken geringer Mengen - bis zu 5ml - ist eine gezielte Behandlung nicht erforderlich \* es genügt symptomatische Behandlung und weitere Beobachtung; reichlich Flüssigkeitszufuhr, evtl. Aktivkohlegaben und salinische Abführmittel.

Bei Einnahme grösserer Mengen: Unbedingt sofort fachärztliche Behandlung.

**Nach Kontakt mit Kleidung:**

Verunreinigte Kleidung sofort wechseln und gründlich mit Wasser ausspülen.

## Entsorgung:

Das Konzentrat darf nicht direkt in die Abwasserkanalisation gelangen. Grössere Restmengen sind in Behältern aufzubewahren, die eine Entzündung ausschliessen, und als Sondermüll zu entsorgen. EAK-Abfallschlüssel: 070600 (Abfälle HZVA von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmittel und Körperpflegemittel. 070699 Abfälle n.a.g.)

Datum und Unterschrift des Unternehmers