

BETRIEBSANWEISUNG (gem. § 20 GefStoffV und TRGS 555)

erstellt/überarbeitet am: 07.07. 2003

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Produktname: | LITOL | BA-142 |
| Produkttyp: | Klinkeröl | |
| Hersteller: | PRAMOL-CHEMIE AG Industriestrasse 3 CH-9602 Bazenheid Telefon: CH-071/ 931 70 30 | |

Arbeitsbereiche/Tätigkeit


Einsatzbereiche: Spezialöl für die Behandlung von Steinholzböden sowie für unglasierte Tonplatten und Klinker. Wird härter als die üblichen Bodenöle und macht Böden weniger schmutzempfindlich. Der Staub haftet nicht mehr

Anwendungshinweise: Für gute Durchlüftung der Räume sorgen * abschnittsweise arbeiten * Nur saubere und gut ausgetrocknete Böden imprägnieren * Ränder und Pinsel vorstreichen * Benötigte Menge des Produktes direkt auf den Boden giessen, mit Anstreichgerät gleichmässig verteilen * Darauf achten, dass kein überschüssiges Öl an der Oberfläche liegen bleibt * Nicht eingedrungenes Öl muss nach 1 bis 2 Stunden mit trockenem Anstreich-Schwamm und Schwammklammer abgezogen werden * getränkte Lappen bis zur Entsorgung in Behälter aufbewahren, die eine Entzündung ausschliessen.

Gefahrstoffbezeichnung/Zusammensetzung:

Das Produkt enthält Testbenzine und natürliche Öle.

Kennzeichnung und Gefahren, die vom Produkt ausgehen können:



Kennzeichnungspflichtig: Symbol „gesundheitsschädlich“ *
(R65) Gesundheitsschädlich: kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen
(R10) Entzündlich (Keine Kennzeichnung mit Flammensymbol)

Gesundheitsschädlich

Nach der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (Vbf) in Klasse A II (Flammpunkt 21 - 55° C; mit Wasser nicht mischbar) eingestuft.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln:

- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Sicherheitsdatenblatt vorweisen.
- 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
- 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- 51 Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen.

BETRIEBSANWEISUNG (gem. § 20 GefStoffV und TRGS 555)

erstellt/überarbeitet am: 07.07. 2003

Produktname: **LITOL**

BA-142

Produkttyp: Klinkeröl

Hersteller: PRAMOL-CHEMIE AG
Industriestrasse 3
CH-9602 Bazenheid

Telefon: CH-071/ 931 70 30

Massnahmen bei Unfällen und Bränden / Erste Hilfe:

Verantwortliche/r Mitarbeiter/in:

Telefon:

Telefon Notarzt

Feuerwehr

Polizei

**Nach Verschütten
und Auslaufen:**

Kleine Mengen mit geeignetem Mittel aufsaugen; konzentrierte Flüssigkeit und grössere Mengen dürfen nicht in die Kanalisation gelangen * getränkte Lappen bis zur Entsorgung in Behältern aufbewahren, die eine Entzündung ausschliessen.

Im Brandfall:

Wasserstrahl, Schaumlöschmittel oder Trockenlöschmittel sind geeignet.

Nach Hautkontakt:

Mit viel fliessendem Wasser spülen und entsprechende Körperstelle mit Hautschutzcreme pflegen.

Nach Augenkontakt:

10 Min. bei gespreizten Lidern unter fliessendem Wasser gründlich ausspülen; ggf. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen vor Ort herbeiführen. Beim Verschlucken geringer Mengen - bis zu 5ml - ist eine gezielte Behandlung nicht erforderlich * es genügt symptomatische Behandlung und weitere Beobachtung; reichlich Flüssigkeitszufuhr, evtl. Aktivkohlegaben und salinische Abführmittel.

Bei Einnahme grösserer Mengen: Unbedingt sofort fachärztliche Behandlung. Wegen der meist fettlöslichen Lösemittel sind Milch- und Rizinuszugaben unzulässig, da diese die Resorption fördern. Bei Kleinkindern und Bewusstlosen dürfen Magenspülungen nur unter Verwendung von Intubationsgeräten durchgeführt werden, da andernfalls das Auftreten schwerer Lungenentzündungen durch Aspiration zu befürchten ist; klinische Beobachtung und weitere symptomatische Behandlung.

Nach Kontakt mit Kleidung:

Verunreinigte Kleidung sofort wechseln und gründlich mit Wasser ausspülen.

Entsorgung:

Das Konzentrat darf nicht direkt in die Abwasserkanalisation gelangen. Grössere Restmengen sind in Behältern aufzubewahren, die eine Entzündung ausschliessen, und dann als Sondermüll zu entsorgen. EAK-Abfallschlüssel: 070600 (Abfälle HZVA von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmittel und Körperpflegemittel. 070699 Abfälle n.a.g.)

Datum und Unterschrift des Unternehmers