

ANTIGLEIT

Allgemeines	Erhöht den Gleitwiderstand auf wachs- und kunststoffreichen Beschichtungen sowie auf gewachsenen Holzböden. Diese lösungsmittelfreie Emulsion ist selbstglänzend, zähelastisch und trittfest.
Anwendungsbereich	Für Linoleum, Inlaid, Kork, Steinholz, Gummi, Kunststoff, Stein und Kegelbahnen.
Dosierung	Konzentriert auftragen. Hauchdünn verteilen.
Hinweise für die Verarbeitung	Auf gut gereinigtem Boden mit Auftraggerät gleichmässig hauchdünn verteilen. Trocknet selbstglänzend auf. 1- 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich gut trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten staubtrocken.
Verbrauch	20- 40g / m ² und Anstrich
Besondere Hinweise	Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Vor Frost schützen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Technische Daten	Haltbarkeit: mind. 2 Jahre Lagerung: nicht unter 0 ° lagern pH- Wert: konzentriert: 6,6 Inhaltsstoffe: Wachse, nichtionische Tenside, Konservierungsmittel Abbaubarkeit der Tenside: über 90%
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid