

CALCIR Heisswachs

Allgemeines	Calcir enthält pflegende Hartwachse, welche einen widerstandsfähigen Wachsfilm mit dauerhaftem Glanz ergeben. Der hohe Anteil an Wachsen führt auch zu einem optimalen Schutz der behandelten Flächen.	
Anwendungsbereich	Für versiegelte und unversiegelte Holzböden, Kork, Steinholz und Linolbeläge.	
Dosierung	Unverdünnt mit Heisswachsgerät, Einscheibenmaschine und Wachsbürste anwenden. Materialbedarf: 5 bis 15 g/m ² und Anstrich.	
Hinweise für die Verarbeitung	Vor dem Auftragen muss der Boden sauber und trocken sein. Stark verschmutzte Böden mit dem Lösungsmittel-Reiniger PRAMOL CIREX vorreinigen. Das Heisswachsgerät bis zur Hälfte füllen und aufheizen, bis der gesamte Wachsbestand geschmolzen ist (10 - 15 Min.). Grosse, breite Flächen in Bahnen von 2 m Breite bearbeiten. Das flüssige Heisswachs in dünnem Faden auf den Boden ausfliessen lassen, mit der feinen Wachsbürste gleichmässig einmassieren.	
Besondere Hinweise	Saugfähige, poröse Bodenbeläge 2 - 3 mal einwachsen. Sobald der Wachsfilm nicht mehr schmiert, polieren.(>Sobald als möglich polieren; nach allzu langer Trocknungszeit ist der Wachs nicht mehr polierbar.) Neu geschliffene oder grundgereinigte Exotenhölzer zuerst mit PRAMOL SOLCIR behandeln. Nicht geeignet für Asphalt und AT-Böden. Entzündlich. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
Technische Daten	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	Lagerung:	vor Frost schützen
	Inhaltsstoffe:	Pflegende Wachse gelöst in Kohlenwasserstoffen
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe	Hersteller PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenhaid