

# IMPRAEGNIERER SP

- Allgemeines:** Imprägnierer SP ist eine anwendungsfertige Lösung. Es ist auf Basis von Siloxanen aufgebaut und stellt ein hochwertiges Allround-Hydrophobier- und Grundiermittel für mineralische und andere Untergründe dar. Es zeichnet sich speziell aus durch:
- gutes Eindringvermögen
  - klebfreie Auftrocknung
  - rasche Ausbildung der Wasserabstossung.
  - Poren und Kapillaren werden nicht verschlossen. Die Wasserdampfdurchlässigkeit wird deshalb nicht oder kaum beeinträchtigt.
- Anwendungsbereich:** Eignet sich für das Wasserabstossendmachen von Beton aller Art: Mineralputze, Zementfaserplatten, Kalksandsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Gasbeton, Natur- und Kunststeine auf mineralischer Basis und Mineralfarbanstriche.
- Dosierung:** unverdünnt
- Hinweise für die Verarbeitung:** Am besten im Flutverfahren auftragen. Der Auftrag soll möglichst drucklos in mehreren Arbeitsgängen, sehr satt nass-in-nass erfolgen. Im allgemeinen genügen zwei satte Aufträge. Der nächste Auftrag soll jeweils dann erfolgen, wenn das Imprägniermittel aufgesaugt ist und die Fläche nicht mehr glänzt.
- Verbrauch:**
- |            |          |                                |
|------------|----------|--------------------------------|
| Beispiele: | Beton    | 0,25 bis 0,50 l/m <sup>2</sup> |
|            | Putz     | 0,50 bis 0,80 l/m <sup>2</sup> |
|            | Gasbeton | 0,50 bis 1,00 l/m <sup>2</sup> |
- Besondere Hinweise:** Imprägnierer SP ist ungeeignet für die Imprägnierung von Gips. Auf etwas feuchten - nicht nassen - Baustoffen (in der Praxis meist der Fall) werden oft bessere Ergebnisse erzielt als auf ganz trockenen Baustoffen. Der Mittelbedarf hängt von der Saugfähigkeit des Baustoffes ab. Für Schäden aus unsachge-mässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Technische Daten:**
- Haltbarkeit: 2 Jahre  
Lagerung: nicht über Zimmertemperatur lagern  
Inhaltsstoffe: Siloxane, Kohlenwasserstoffe