

OPTIMA

Allgemeines	Polymerdispersion für die Beschichtung von glatten Böden aus PVC und Linoleum. Geringe Striemenempfindlichkeit, ausgezeichnete Reparierbarkeit, perfekte Überstreichbarkeit. Raschtrocknend, glänzend und trittfest. Speziell hoher Glanz werden auch durch das Polieren mittels der High- Speed- Methode erreicht. Für die Anwendung auf Stein oder <i>geschädigtem</i> Linol empfiehlt sich eine Erstbehandlung mit prima .	
Anwendungsbereich	Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum und Colovinyl.	
Dosierung	Konzentriert auftragen.	
Hinweise für die Verarbeitung	Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1- 2 Anstriche je nach Saugfähigkeit des Bodens. Den ersten Anstrich genügend trocknen lassen.	
Verbrauch	30- 50 g/ m ² und Anstrich	
Besondere Hinweise	Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wasserfreie Beläge behandeln. Produkt vor Frost schützen. Vor grossflächigem Auftragen (über 50m ²) ist die Eignung auf einer Probestfläche zu überprüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
Technische Daten	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	Lagerung:	nicht unter 0°C lagern
	pH- Wert:	konzentriert: 8,5
	Inhaltsstoffe:	wasserlösliche, organische Lösungsmittel,
	Kunststoffe,	Konservierungsmittel, Duftstoffe
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe	
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid	