

POLIBRIL

Allgemeines	Polymer- und wachshaltige Selbstglanzemulsion, die sich leicht auftragen lässt. Der nach dem Trocknen selbstglänzende wachshaltige Schutzfilm ist wasser- und trittfest sowie widerstandsfähig gegen schwache Waschmittel. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnützung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen. Aufgrund der Repolierbarkeit auch für Kegelbahnen geeignet.	
Anwendungsbereich	Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Vinylasbest, Linoleum, Colovinyl, Gummi, Asphalt, Tonplatten, Klinker und Steinholz.	
Dosierung	Konzentriert auftragen.	
Hinweise für die Verarbeitung	Vorbereitung: Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Anwendung: Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach 30- 60 Minuten den 2. Anstrich auftragen.	
Verbrauch	20- 40g / m ² und Anstrich	
Besondere Hinweise	Anstreichgerät nach Gebrauch sofort auswaschen. Vor Frost schützen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
Technische Daten	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	Lagerung:	nicht unter 0°C lagern
	pH- Wert:	konzentriert: 8
	Inhaltsstoffe:	Kunststoffe, Wachse, Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser
	Abbaubarkeit der Tenside:	über 90%
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe	
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid	