

# PORODUR

<b>Allgemeines</b>	Für die Grundbehandlung von porösen Bodenbelägen. Ergibt einen harten, dauerhaften, schmutzabweisenden Schutzfilm. Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt die DIN 18 032, Abschnitt 7.5: "Gleitsicherheit". Sperrgrundierer auf porösem Linol.	
<b>Anwendungsbereich</b>	Auf porösen Bodenbelägen wie PVC, Linoleum, Kunststein, Zement, Panzerbeton, Kunstharz, Marmor und für Spachtelbeläge.	
<b>Dosierung</b>	Unverdünnt auftragen.	
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Vorbereitung: Vor dem Auftragen gründlich mit Grundreiniger reinigen. Spülen. Gut trocknen lassen. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. Ersten Anstrich bis 'staubtrocken' trocknen lassen. Saugfähige Beläge nach ca. einer Stunde nochmals überstreichen.	
<b>Verbrauch</b>	15- 30g / m <sup>2</sup> und Anstrich	
<b>Besondere Hinweise</b>	Nur wachs- und fettfreie Böden behandeln. Zement- und Panzerbetonböden vorgängig gut trocknen lassen. Anstreichgerät nach Gebrauch mit Wasser spülen. Ungeeignet für Parkett-, Kork- und Steinholzböden. Verträglichkeit mit Bodenbelag an unauffälliger Stelle prüfen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
<b>Technische Daten</b>	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	Lagerung:	nicht unter 0°C lagern
	pH- Wert:	konzentriert: 8,4
	Inhaltsstoffe:	Kunststoffe, Wachse, Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel
	Abbaubarkeit der Tenside:	über 90%
<b>Vertrieb in Deutschland</b>	<b>POOL-Gruppe</b>	
<b>Hersteller</b>	<b>PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid</b>	