

single-star

Dispersion mit hoher Deckkraft

Allgemeines	Polymerreiche Selbstglanzdispersion, die sich leicht auftragen lässt. <u>Hervorragende Eigenschaften nach nur einem Anstrich.</u>	
	Ergibt einen glänzenden, strapazierfähigen Schutzfilm. Widerstandsfähig, zähelastisch, trittfest. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnutzung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen.	
Anwendungsbereich	Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum, Vinylasbest, Colovinyl, Gummi und Asphalt.	
Dosierung	Konzentriert auftragen.	
Hinweise für die Verarbeitung	Vorbereitung: Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Anwendung: Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. Ein Anstrich genügt. Genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Anstrich nach 30 - 60 Minuten „staubtrocken“.	
Verbrauch	20 - 40g/ m ² und Anstrich.	
Besondere Hinweise	Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Vor Frost schützen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
Technische Daten	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	Lagerung:	nicht unter 5°C lagern
	pH- Wert:	konzentriert: 8
	Inhaltsstoffe:	Kunststoffe, anionische und nichtionische Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser
	Abbaubarkeit der Tenside:	über 90%
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe	
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid	PI-716.DOC