

star matt

Acrylselfbstglanzdispersion

Allgemeines	Acrylselfbstglanzdispersion für die Grundbehandlung aller glatten Böden. Lässt sich leicht auftragen. Kurze Trocknungszeit. Ergibt einen seidenmatten Schutzfilm. Zäh-elastisch, trittfest. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnutzung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen. Resistent gegen alkoholische Hände-desinfektionsmittel.
Anwendungsbereich	Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Vinylasbest, Linoleum, Colovinyl, Gummi und Asphalt. Für alle Räumlichkeiten wo zu starker Bodenglanz aus Sicherheitsgründen unerwünscht ist (Altenheime, Kliniken etc).
Dosierung	Konzentriert auftragen.
Hinweise für die Verarbeitung	Vorbereitung: Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Anwendung: Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1- 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten „staubtrocken“.
Verbrauch	20- 40g/ m ² und Anstrich.
Besondere Hinweise	Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Vor Frost schützen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Technische Daten	Haltbarkeit: mind. 2 Jahre Lagerung: nicht unter 0°C lagern pH- Wert: konzentriert: 8,5 Inhaltsstoffe: Kunststoffe, anionische und nichtionische Tenside, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser Abbaubarkeit der Tenside: über 90 %.
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenhaid