

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 91/155/EWG und Änderungen

Schieferöl

PRAMOL-CHEMIE AG

erstellt / überarbeitet am: 26.08.2003

Seite 1/4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:

Schieferöl

Verwendung der Zubereitung: Pflegemittel

Hersteller:

PRAMOL-Chemie AG

Industriestrasse 3

CH-9602 Bazenheid

Telefon: 071/931 70 30

Fax: 071/931 44 54

Bei Vergiftungsfällen:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum

Klosbachstrasse 107, CH-8030 Zürich

Tel. 01 / 251 51 51

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Beschreibung: Pflegende, aushärtende Öle gelöst in Kohlenwasserstoffen

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Bezeichnung (EG-Richtlinie): % CAS-Nr.: Gefahrensymbol: R-Sätze:

Gemisch von i- und cyclo-

Kohlenwasserstoffen

85

64742-82-1

Xn

10,65

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:

entzündlich, gesundheitsschädlich

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

entzündlich, nicht in Kanalisation gelangen lassen, gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen

4. Erste-Hilfe-Massnahmen

allgemeine Hinweise:

Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Betroffene Stellen mit Wasser waschen.

nach Hautkontakt:

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen

nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser

10 Min. bei gespreizten Lidern unter fliessendem Wasser gründlich ausspülen; ggf. Arzt konsultieren

nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt: Beim Verschlucken mit anschliessendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zu toxischem Lungenödem führt.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

geeignete Löschmittel:

Wasser im Sprühstrahl, Schaum, Trockenlöschmittel.

aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

keine

besondere Gefährdung durch den Stoff, seine

Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

keine

besondere Schutzausrüstung:

keine

zusätzliche Hinweise:

keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 91/155/EWG und Änderungen

Schieferöl

PRAMOL-CHEMIE AG

erstellt / überarbeitet am: 26.08.2003

Seite 2/4

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: keine
Umweltschutzmassnahmen: nicht in Oberflächen- oder Grundwasser gelangen lassen
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Bindemittel. Gemäss 13. entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang: Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Von Zündquellen fernhalten. Gefährdete Behälter kühlen. Nicht rauchen.

Lagerung:
Anforderung an Lagerräume und Behälter: nicht über Zimmertemperatur lagern
Zusammenlagerungshinweis: keine besonderen Massnahmen erforderlich
weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht verschlossen halten
VbF-Klasse: All

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: keine
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten:
Aliphatische, aromatische Kohlenwasserstoffe: MAK 525 mg/m³ oder 100 ppm

Persönliche Schutzausrüstung:
Atemschutz: nicht erforderlich
Handschutz: Bei längerem Kontakt mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe aus Neopren oder Nitril tragen.
Augenschutz: nicht erforderlich
Körperschutz: nicht erforderlich

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen: Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:
Form: Flüssigkeit
Farbe: braun
Geruch: nach Lösungsmitteln

Sicherheitsrelevante Daten
Zustandsänderungen:
Schmelzpunkt / Schmelzbereich: ca. -20 °C
Siedepunkt / Siedebereich: 150-200 °C

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 91/155/EWG und Änderungen

Schieferöl

PRAMOL-CHEMIE AG

erstellt / überarbeitet am: 26.08.2003

Seite 3/4

Flammpunkt: 42 °C

Zündtemperatur: 265 °C

Selbstentzündlichkeit:

Explosionsgrenzen: UEG 0,6 Vol-% OEG 6,5 Vol-%

Dampfdruck: 3 / 15 hPa (20 / 50 °C)

Dichte bei 20° C: 0,80 g/ml

Löslichkeit in Wasser: nicht mischbar

pH-Wert im Lieferzustand bei 20° C: n. a.

Viskosität (DIN 53211, mm²/s = cSt): 10

10. Stabilität und Reaktivität

zu vermeidende Bedingungen:	keine
zu vermeidende Stoffe:	keine
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	keine bekannt
weitere Angaben:	keine

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität: LD50 (Ratte, oral): > 6500 mg/kg. Aus den Rohstoffdaten ermittelt.

Weitere Angaben: Lang anhaltender Kontakt führt zur Hautentfettung und in Folge zu Hautreizung.
Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12. Angaben zur Oekologie

Angaben zur Elimination: Die Lösungsmittel verdunsten. Die zurückbleibenden Öle härten aus.

Verhalten in Umweltkompartimenten: Die Lösungsmittel verdunsten. Die zurückbleibenden Öle stellen keine Belastung dar.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll abgelagert oder zusammen mit Hausmüll verbrannt werden

EAK-Abfallschlüssel: 070600 (Abfälle HZVA von Fetten, Schmiermitteln, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemittel. 070699 Abfälle a.n.g.)

Ungereinigte Verpackungen: Gespülte, gereinigte Verpackungen können der Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie die Zubereitung zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend / Inland):

UN-Nummer: 1993

ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3

Verpackungsgruppe: III

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr: 30

Benennung und Beschreibung: Entzündbarer flüssiger Stoff n.a.g. (Kohlenwasserstoffe)

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 91/155/EWG und Änderungen

Schieferöl

PRAMOL-CHEMIE AG

erstellt / überarbeitet am: 26.08.2003

Seite 4/4

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:

Symbol: Xn

Gefahrenbezeichnung: entzündlich, gesundheitsschädlich

Bestandteile: Kohlenwasserstoffe

R-Sätze: 65 gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
10 entzündlich

S-Sätze: 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Sicherheitsdatenblatt vorweisen.
16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
51 Nur in gut belüfteten Bereichen einsetzen.

VbF-Klasse: All

Wassergefährdungsklasse: WGK1 (schwach wassergefährdend) Selbsteinstufung

CH: BAG T Nummer: 610200 Giftklasse frei.

16. Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

n. a. = nicht anwendbar

k. D. v. = keine Daten verfügbar

Dokument-Bezeichnung: Dw-0620