



Profesjonalne rozwiązania do podłóg drewnianych



**Rozwiązania przedłużające żywotność
i poprawiające wygląd podłóg drewnianych**

Podłogi lakierowane strona 2 | Podłogi olejowane strona 3 |
Podłogi woskowane strona 4

Lakierowane podłogi drewniane

Zalety

- Powierzchnia matowa, z połyskiem lub satynowa.
- Dobra ochrona drewna.
- Łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji.

Wady

- Słaba odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Brak możliwości naprawy miejscowej.



Produkt	stężenie	opakowania
wood-star	50 ml – 150 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-clean	25 ml – 50 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-care	50 ml – 150 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-strip	nierozcieńczony	1 litr 5 litr
wood-seal 2K	nierozcieńczony	5 litr

Bieżące czyszczenie

Umyć podłogę przy użyciu preparatów **wood-clean** lub **wood-care** w stężeniu 0,5 – 3 %.

Odświeżanie

Umyć podłogę przy użyciu **wood-star** lub **wood care** w stężeniu 1% – 3%. Nie pozostawiać roztworu na powierzchni.

Gruntowne czyszczenie

Nanieść natryskowo nierozcieńczony preparat **wood-strip** i w zależności od rodzaju drewna, stanu podłogi i połysku, użyć padów beżowego do zielonego.

Pielęgnacja

Nanieść preparat **wood-star** przy pomocy maszyny jednotarczowej wyposażonej w szczotkę.

Zabezpieczanie

Na surowe lub wycyklinowane drewno nanieść **woodseal 2 K**. Powierzchnia musi być dokładnie odkurzona. Nanosić 2 lub 3 warstwy w sposób krzyżowy. Po nałożeniu pierwszej warstwy – przeszlifować powierzchnię. Preparat dostępny w wersji matowej i z połyskiem. Wyschnięta warstwa nie może być usunięta chemicznie.

Porady

Nigdy nie pozostawiaj wody na powierzchni lakierowanego drewna.

Dla uzyskania połysku poleć podłogę po zastosowaniu preparatów pielęgnacyjnych.

Nie używaj mopów ani ścierek z mikrovlakien do mycia lub pielęgnacji podłóg lakierowanych.

Podłogi drewniane zabezpieczone olejem

Podłogi drewniane zabezpieczone olejem

Zalety

- W pełni widoczna i wyczuwalna w dotyku struktura drewna.
- Łatwa naprawa miejscowa np. małych uszkodzeń bez konieczności naprawy całej powierzchni.

Wady

- Powierzchnie olejowane są przeważnie matowe.



Produkt	stężenie	opakowania
wood-basic-oil	nierozcieńczony	1 litr
wood-refresher		5 litr
wood-strip	nierozcieńczony lub 10% – 20%	1 litr 5 litr
wood-clean	25 ml – 50 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-soap	50 ml – 150 ml	1 litr
wood-care	na 5 litrów wody	5 litr
wood-oil-care		

Bieżące czyszczenie

Umyć podłogę przy użyciu preparatów **wood-clean**, **wood-care**, **wood-oil-care** lub **wood-soap** w stężeniu 0,5 – 1 %.

Czyszczenie okresowe

Czyścić maszynowo preparatem **wood-strip** w stężeniu 10 -20% i natychmiast usunąć pozostały na powierzchni roztwór. Używać możliwie małej ilości wody podczas całego procesu.

Gruntowne czyszczenie

Nanieść natryskowo preparat **wood-strip** i w zależności od rodzaju drewna, stanu podłogi i połysku stanu podłogi i połysku, szorować czerwonym lub zielonym padem.

Pielęgnacja / odświeżanie

Nanieść **wood-basic-oil** lub **wood-refresher**, około 1 litr na 10m² i pozostawić do wchłonięcia. Jeżeli powierzchnia w dalszym ciągu absorbuje olej – nanieść ponownie. Po około 15 minutach wcierać olej przy użyciu białego lub tekstylnego pada. Zebrać pozostały na powierzchni olej.

Używać **wood-basic-oil** do pierwszego zabezpieczenia podłogi, do podłóg w znacznym stopniu zniszczonych oraz gatunków drewna dobrze absorbujących olej. Nie wchodzić na podłogę wcześniej niż 24 godziny od aplikacji. Całkowite utwardzenie oleju następuje po około tygodniu.

Używać **wood-refresher** na twarde drewno np. dąb oraz do odświeżania mniej zniszczonych powierzchni. Nie wchodzić na podłogę wcześniej niż 24 godziny od aplikacji. Całkowite utwardzenie oleju następuje po około tygodniu.



Podłogi drewniane zabezpieczone woskiem

Podłogi drewniane zabezpieczone woskiem

Zalety

- Podkreślenie naturalnego rysunku drewna i kolorów.
- Łatwa naprawa miejscowa również przez polerowanie.
- Podłoga jest dobrze zabezpieczona przed penetracją i stosunkowo łatwo ją wyczyścić.

Wady

- Osiągnięcie połysku wymaga polerowania.
- Nakłady na utrzymanie podłogi w czystości mogą być większe niż w przypadku podłogi lakierowanej.
- Podłoga w niektórych warunkach może być śliska



Produkt	Stężenie	Opakowania
wood-cir-ex	25 ml – 50 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-sol-cir	25 ml – 50 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-cal-cir	25 ml – 50 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr

Bieżące czyszczenie

Umyć podłogę preparatem **wood-clean** w stężeniu 0,5 – 1% lub **wood-care** w stężeniu 1 – 3%.

Czyszczenie okresowe / odświeżanie

Nanieść natryskowo **wood-care** i szorować maszyną jednotarczową z czerwonym padem.

Gruntowne czyszczenie

Nanieść natryskowo preparat **wood-cir-ex** i w zależności od rodzaju drewna, stanu podłogi i połysku, szorować czerwonym lub zielonym padem.

Pielęgnacja / odświeżanie

Nanieść **wood-sol-cir** natryskowo tak aby utworzył cienką warstwę. Pozostawić do wyschnięcia a następnie polerować białym padem lub szczotką do wosku. Można również polerować bezpośrednio po nałożeniu preparatu. Pady powinny być obracane i/lub wymieniane często.

Alternatywnie metoda – stopić preparat **wood-cal-cir** w przystawce do topienia wosku do maszyn jednotarczowych. Nanosić na powierzchnię używając szczotki do wosku.

Produkt	Stężenie	Opakowania
wood-clean	25 ml – 50 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr
wood-care	50 ml – 150 ml na 5 litrów wody	1 litr 5 litr

Importer:
HCS Europe sp. z o.o.
Ul. Warszawska 9a
32-086 Węgrzce
www.hcseurope.pl
tel. (12) 414 00 60
fax. (12) 414 00 66
Członek Grupy PSH

Grupa PSH: www.grupa-psh.pl
DanMar - (91) 483 79 51
www.danmar.szczecin.pl
HCS Europe - (12) 414 00 60
www.hcseurope.pl
Optimal - (58) 762 25 55
www.czystoscihigiena.pl

**Profesjonalny Serwis
Higieny**
(61) 833 31 41 www.psh.com.pl
PERS - (18) 449 11 66
www.pers.com.pl

142 POL/3pr